



# profil OPUS INCERTUM

6 modèles de pierre  
22 tonalités mélangeables



Légende TONALITÉS

BLANC MARBRE	BLANC TERRE	GRIS TERRE	GRIS PERLE	BLANC BEIG	LIÈGE	MARRON TERRE	MARRON CUIVRE	COULEURS SÉRIALES	MOUVES TONALITÉS
BM	BT	GT	GP	BR	LI	MT	MC		

sur la photo joint over

ISEO 32		POSE AVEC JOINT.				
		DIMENSION PIÈCES: variable de 50 à 1.000 cm <sup>2</sup> -				
		PLATES	3/6	1,00	37	20
ANGLES	3/6	1,80	35	20		

MG

mélange BG. BLANC / GRIS

MASO 83		POSE AVEC JOINT.				
		DIMENSION PIÈCES: variable de 50 à 1.000 cm <sup>2</sup> -				
		PLATES	3/6	1,20	45	20
ANGLES	3/6	2,00	34	20		

MG

mélange MG. MARRON / GRIS

sur la photo pose à sec

BOTTICINO 03		POSE AVEC JOINT.				
		DIMENSION PIÈCES: variable de 50 à 800 cm <sup>2</sup> -				
		PLATES	4/6	1,00	42	20
ANGLES	4/6	1,60	35	20		

BM BT GT GP  
BR LI MT

sur la photo pose à sec

LAVONE 04		POSE AVEC JOINT.				
		DIMENSION PIÈCES: variable de 100 à 2.000 cm <sup>2</sup> -				
		PLATES	3/5	1,15	39	20
ANGLES	3/5	2,50	29	20		

BT GT  
MT

sur la photo pose à sec

TURANO 17		POSE AVEC JOINT.				
		DIMENSION PIÈCES: variable de 100 à 1.000 cm <sup>2</sup> -				
		PLATES	3/6	1,00	40	20
ANGLES	3/6	2,50	28	20		

BM BT GT  
MT MC LI R

spécial GR. GRANIT

sur la photo pose à sec

GARDENA 24		POSE AVEC JOINT.				
		DIMENSION PIÈCES: variable de 50 à 1.200 cm <sup>2</sup> -				
		PLATES	3/6	0,90	37	20
ANGLES	3/6	2,60	38	20		

BT GT  
MT BT

spécial BT. DAKOTA

COMMANDE MINIMUM: PIÈCES PLATES par boîte complète / PIÈCES D'ANGLE par boîte ou par fraction de 0,50 ml.

Chaque modèle comprend des éléments linéaires et des pièces d'angle réalisés avec des moules tous différents les uns des autres. Chaque modèle présente ainsi un riche assortiment de pièces de dimensions et d'épaisseur variables.

Les tonalités de base et les différentes couleurs spéciales peuvent TOUTES ÊTRE MÉLANGÉES entre elles et sont parfaitement assorties aux nouveaux mortiers joints GEOBI.

Afin de simplifier la procédure de commande, les matériaux sont conditionnés et vendus en tenant COMPTE DES INTERSTICES. Les dimensions prévues du joint sont de 1,5 - 2,5 cm pour les pierres. Il suffit ainsi d'indiquer les dimensions des surfaces à recouvrir en **mètre carré pour les PLATES** et la hauteur des arêtes en **mètre linéaire** pour les PIÈCES D'ANGLE sans devoir faire un calcul compliqué des pertes.

Dans le cas de la POSE A SEC d'un modèle qui est généralement AVEC JOINT, il faut calculer 10-20% de matériau en plus.