

projet lumière

OTTAGONO STRIKER & CAPRI



Grâce au nouveau système Geopietra, OTTAGONO peut être intégré dans muregeopietra sur maçonnerie traditionnelle ou sur isolation thermique extérieure sans l'utilisation des chevilles de fixation et sans avoir à percer de trous, ce qui permet d'éliminer tout problème de pont thermique et en restituant le maximum de liberté au projet.



(S-SCI) BASE et BOÎTE en ACIER INOX pour OTTAGONO, STRIKER et CAPRI pour installation à paroi, au niveau de pierre, réglable en profondeur.

Boîte en acier inox réglables en profondeur et adaptables aux différentes exigences d'épaisseur du revêtement Geopietra. Installés au mur avec du mortier GEOCOLL avant la pose du revêtement, sans encastrement.

BASE et BOÎTE en ACIER INOX pour installation à paroi

DISPONIBLE




OTTAGONO 100 avec LED 3W 3000K FILTRE 45° (S-OTT 1-3W-45)



Appareil pour installation à paroi.

Corps en acier inox de forme octogonale.
Encadrement extérieur en acier inox AISI 316L avec finition satinée.
Vis en acier inox A4.
Joint O-Ring en caoutchouc.
Diffuseur en verre trempé transparent d'épaisseur 6 mm.
Source lumineuse à led intégrée et non remplaçable.
Entrée individuelle des câbles alimentation à connecter parmi connecteur IP 68 au réseau électrique à l'intérieur de la base (inclus).
Sans alimentateur électronique.



SCHEMA INDICATIF DES DONNEES DE L'ALIMENTATEUR

OTTAGONO (N° pc.)	OTTAGONO Puissance (Watt)	I out (mA)	V out (Volt)	PUISANCE (Watt)
1/2	3	700	11	6
3/4	3	700	18	12
4/5	3	700	22	15
7/13	3	700	50	36

OTTAGONO 100 avec LED 1-3W filtre 45° 3000K
OTTAGONO 100 avec LED 1-3W filtre 30° 3000K
OTTAGONO 100 avec LED 1-3W filtre 20° 3000K
OTTAGONO 100 avec LED 1-3W filtre ELLIPSE 3000K
OTTAGONO 100 avec LED 1-3W filtre CERCHI 3000K
OTTAGONO 100 avec LED 1-3W filtre ONDE 3000K
OTTAGONO 100 avec LED 1-3W filtre MATTONE 3000K

S-OTT 1-3W 45
S-OTT 1-3W 30
S-OTT 1-3W 20
S-OTT 1-3W E
S-OTT 1-3W C
S-OTT 1-3W O
S-OTT 1-3W M

DISPONIBLE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE

Sur demande on peut avoir optiques avec ouvertures à faisceaux lumineux standard de 20° et 30° ou masques interchangeables avec effets scénographiques Ellipse, Cercles, Vagues et Brique.





STRIKER 70 BI ÉMISSION STRIKER 70 MONO ÉMISSION



Appareil pour installation à paroi.

Corps extrudé en acier inox AISI 316L avec épaisseur 1,5mm.
Bague de serrage en acier inox AISI 316L, tournée à disposition totale dans le profil.
Diffuseur en verre trempé extra-claire transparent d'épaisseur 4,5 mm.
Joint O-Ring en caoutchouc.
Optiques en PMMA avec ouvertures à faisceaux 10°, 25° et 40° dans la version 3x1W et 2x3x1W, en aluminium avec ouverture 15° ou 30° dans la version 4W et 2x4W.
Alimentation avec gaine de câble en caoutchouc.
PLAQUE EN ACIER INOX pour accrochage à la BASE inclus.



STRIKER 70 avec LED blanc 3000K 2x4W 15°
STRIKER 70 avec LED blanc 3000K 2x4W 230V 30°
* STRIKER 70 avec LED blanc 3000K 2x3x1W 10°
* STRIKER 70 avec LED blanc 3000K 2x3x1W 25°
* STRIKER 70 avec LED blanc 3000K 2x3x1W 40°

S-STR 250 2x4W 15
S-STR 250 2x4W 30
S-STR 250 2x3x1W 10
S-STR 250 2x3x1W 25
S-STR 250 2x3x1W 40

A LA DEMANDE
DISPONIBLE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
DISPONIBLE

STRIKER 70 avec LED blanc 3000K 4W 230V 15°
STRIKER 70 avec LED blanc 3000K 4W 230V 30°
* STRIKER 70 avec LED blanc 3000K 3x1W 10°
* STRIKER 70 avec LED blanc 3000K 3x1W 25°
* STRIKER 70 avec LED blanc 3000K 3x1W 40°

S-STR 170 4W 15
S-STR 170 4W 30
S-STR 170 3x1W 10
S-STR 170 3x1W 25
S-STR 170 3x1W 40

A LA DEMANDE
DISPONIBLE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
DISPONIBLE

* avec alimentateur 230V inclus





CAPRI 100 BI ÉMISSION CAPRI 100 MONO ÉMISSION



Appareil pour installation à paroi.

Corps extrudé en acier inox AISI 316L avec épaisseur 1,5mm.
Encadrement extérieur en acier inox AISI 316L.
Bague de serrage avec vis en inox A4.
Diffuseur en verre trempé extra-claire transparent d'épaisseur 5 mm.
Joint O-Ring en caoutchouc silicone.
Optiques en PMMA avec ouvertures à faisceaux 21°, 45°, 65° Routière et Asymétrique.
Alimentation 220-240 Vac 50/60 Hz (inclus).
Source lumineuse à led intégrée et non remplaçable.
PLAQUE EN ACIER INOX pour accrochage à la BASE inclus.



CAPRI 100 avec LED blanc 3000°K 2x4W 230V 21°
CAPRI 100 avec LED blanc 3000°K 2x4W 230V 45°
CAPRI 100 avec LED blanc 3000°K 2x4W 230V 65°
CAPRI 100 avec LED blanc 3000°K 2x4W 230V Asymétrique
CAPRI 100 avec LED blanc 3000°K 2x4W 230V Routière

CAP 100 2x4W 21
CAP 100 2x4W 45
CAP 100 2x4W 65
CAP 100 2x4W ASY
CAP 100 2x4W STR

A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE

CAPRI 100 avec LED blanc 3000°K 1x4W 230V 21°
CAPRI 100 avec LED blanc 3000°K 1x4W 230V 45°
CAPRI 100 avec LED blanc 3000°K 1x4W 230V 65°
CAPRI 100 avec LED blanc 3000°K 1x4W 230V Asymétrique
CAPRI 100 avec LED blanc 3000°K 1x4W 230V Routière

CAP 100 1x4W 21
CAP 100 1x4W 45
CAP 100 1x4W 65
CAP 100 1x4W ASY
CAP 100 1x4W STR

A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE
A LA DEMANDE